

Ergänzende Angaben zum Druck:

Unsere modernen Flexodruckmaschinen sind mit einer Reihe von Druckwalzen ausgestattet, die es ermöglichen diverse Abrißlängen zu drucken, um Ihre Vorgaben zu ermöglichen.

Hierzu einige Erläuterungen, um Ihnen und uns den Bestellvorgang zu erleichtern.

Drucklänge: Hier ist ausschließlich die Drucklänge ohne Abstand zum nächsten Druckbild gemeint.

Rapportlänge: Druckbild inkl. Abstand zum nächsten Druck.

Folgende Druckzylinder stehen zur Verfügung:

Nr.	Rapportlänge	Nr.	Rapportlänge	Nr.	Rapportlänge
48	150,7 mm	70	219,8 mm	112	351,7 mm
52	163,3 mm	80	251,2 mm	122	383,0 mm
56	175,8 mm	88	276,3 mm	146	458,7 mm
60	188,5 mm	96	301,5 mm		
64	201,0 mm	104	326,6 mm		

Jeder Druckzylinder ist geeignet:

- zum Bedrucken über die gesamte Länge (z.B. Negativ)
- zum Bedrucken mit einem kürzerem Drucktext, um einen Abstand zwischen den einzelnen Drucktexten zu erhalten. Hierbei wird das Maß des Druckzylinders nach Anzahl der gewünschten Druckbilder, zzgl. Abstand, aufgeteilt.

Dieses gilt für Positiv- sowie Negativdrucke.

Folgende Dateiformate können wir verwenden:

- Postscript-Formate (*.eps / *.ps)
- Corel Draw (*.cdr)
- Adobe Illustrator (*.ai)
- Freehand (*.fh)

sowie Formate, bei denen Zeichenwege bzw. Vektoren definiert sind.

Folgende Dateiformate können nur eingeschränkt nach Prüfung verwendet werden:

- Adobe Acrobat (*.pdf)
- JPEG (*.jpg) min. 300 dpi in Originalgröße
- Windows Meta File (*.wmf)
- Microsoft Word (*.doc)

Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.